



Линейно-Интерактивный ИБП SVC V-800-L-LCD

Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. Информативный LCD-дисплей отображает все необходимые параметры в работе ИБП, что значительно облегчает использование ИБП.

Спецификации

Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Мощность	800ВА / 480Вт
Входное напряжение	220В
Выходное напряжение	220В+/-10%
Входная частота	45-65Гц
Выходная частота	50/60 ±0.5Гц
Длина кабеля питания	0.8 метра
Диапазон работы AVR	165-275В
Диапазон работы AVR в режиме Booster	138-292В
Количество и тип выходных разъемов	2 x Schuko + 1 x IEC C13 (Bypass)
Время переключения режимов	3 мс
Форма выходного сигнала	Ступенчатая синусоида
Количество и тип аккумуляторов	12В/9Ач
Время заряда батареи	6-8 часов
Лицевая панель	LCD-дисплей
Автоматическое включение	Есть
Бесшумный режим	Есть
Защита от полного разряда батареи	Есть
Защита от короткого замыкания и перегрузок	Есть
Рабочая температура	0-40°C
Рабочая влажность	10-90% (без конденсации)
Габариты устройства	305*85*140
Габариты коробки	320*135*210
Цвет	Чёрный
Тип упаковки	Цветная коробка

ТОО «МЕТЕОР ИТ»

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Райымбека
115/23А

www.meteorit.kz

Е-mail: order@meteorit.kz

Алматы:

Тел.: **+7 (727) 33-92-600**

Моб/WhatsApp: **+7 776 272 4000**

Бишкек: +996 312 963046 / Ташкент: +998 712 050830