



Линейно-интерактивный ИБП SVC W-600

Линейно-интерактивные ИБП с синусоидальной формой выходного сигнала. Устройство позволяющее подключённому оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжения, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров, насосов, двигателей и тех устройства которым необходима синусоидальная форма выходного сигнала.

Спецификации

Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Мощность	600ВА
Входное напряжение	220В
Выходное напряжение	220В ±5%
Входная частота	45-65Гц
Выходная частота	50/60 ±0.5Гц
Длина кабеля питания	1.5 м.
Диапазон работы AVR	165-275В
Диапазон работы AVR в режиме Booster	Отсутствует
Количество и тип выходных разъёмов	2*Schuko CEE7/4
Время переключения режимов	3 мс
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Время заряда батареи	6-8 часов
Лицевая панель	LCD-дисплей
Автоматическое включение	Есть
Бесшумный режим	Есть
Защита от полного разряда батареи	Есть
Защита от короткого замыкания и перегрузок	Есть
Рабочая температура	0-40°C
Рабочая влажность	0-90% (без конденсации)
Габариты устройства	330*108*160
Габариты коробки	397*175*225
Цвет	Чёрный
Вес	6.2кг
Тип упаковки	Цветная коробка

ТОО «МЕТЕОР ИТ»

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Райымбека
115/23А

www.meteorit.kz

Е-mail: order@meteorit.kz

Алматы:

Тел.: **+7 (727) 33-92-600**

Моб/WhatsApp: **+7 776 272 4000**

Бишкек: +996 312 963046 / Ташкент: +998 712 050830