



Back Basic Euro, самый доступный по цене массовый ИБП Ippon, предназначен для защиты персональных компьютеров и мониторов, а также другой периферийной компьютерной и вычислительной техники от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

BACK BASIC 650/850/1050 EURO:

- ИБП Back Basic 650/850/1050 Euro
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.meteorit.kz

Модель	Back Basic 650 Euro	Back Basic 850 Euro	Back Basic 1050 Euro
Топология	Line-Interactive		
Выход			
Полная мощность	650 ВА	850 ВА	1050 ВА
Активная мощность	360 Вт	480 Вт	600 Вт
Номинальное напряжение	220 В		
Стабильность напряжения	+/- 10 %		
Номинальная частота	50 или 60 Гц		
Стабильность частоты	+/- 1 Гц		
Форма напряжения	Модифицированная синусоида		
Время переключения	Обычно 2-6 мс, максимально 10 мс		
Разъемы с питанием от батареи	Schuko CEE 7 - 2шт	Schuko CEE 7 - 2шт	Schuko CEE 7 - 2шт
Разъемы с защитой	-----	-----	-----
Вход			
Номинальное напряжение	220 В		
Диапазон напряжения	162-285 В	162-275 В	162-275 В
Диапазон частоты	45-65 Гц		
Разъем питания	Schuko CEE 7/7P	Schuko CEE 7/7P	Schuko CEE 7/7P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
www.meteorit.kz

Батареи			
Тип	Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные		
Установленные	12В/7Ач x 1 шт	12В/9Ач x 1 шт	12В/9Ач x 1 шт
Время автономной работы с нагрузкой 100 Вт	9,7 мин	13,5 мин	13,5 мин
Время автономной работы при 30% нагрузке	14,1 мин	13,1 мин	9,3 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	2 мин	2 мин	2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	не рекомендуется	1 мин	не рекомендуется
Время автономной работы при 100% нагрузке	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется
Время заряда из состояния полного разряда	10 часов до 90% заряда		
Защита и фильтрация			
От короткого замыкания	-----	-----	-----
От перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; При > 120% - выключится незамедлительно		
От перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; При > 120% - выключится незамедлительно		
От глубокого разряда батареи	При нагрузке менее 16% автоматически выключится через 5 мин и ограничение времени автономной работы до 60 мин вне зависимости от величины нагрузки		
Компьютерной сети или телефонной линии	-----	-----	-----
Автоматический Регулятор Напряжения (AVR)	При Uвх > 242 В, Uвых=0,85 x Uвх При Uвх < 198 В, Uвых=1,18 x Uвх		
От высоковольтных выбросов	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень		
КПД			
В линейном режиме	> 95%		
В режиме AVR	> 88%		
Средства связи, управления и администрирования			
USB зарядка для мобильных устройств	-----	-----	-----
Связь с ПК	USB type B		
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше		
Интерфейс пользователя	Светодиодная индикация: зеленый – питание от сети, линейный режим работы; зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Звуковое оповещение: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный сигнал – неисправность. Кнопка Вкл./Выкл.		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
www.meteorit.kz

Физические характеристики и свойства			
Размеры ШxВxГ, мм	100 x 143 x 278 мм	100 x 143 x 278 мм	100 x 143 x 278 мм
Масса нетто	4,35 кг	5,15 кг	5,35 кг
Масса брутто	4,55 кг	5,35 кг	5,55 кг
Охлаждение	Естественное		
Уровень создаваемого шума	< 40 дБ	< 40 дБ	< 40 дБ
Степень защиты оболочки	IP20		
Условия эксплуатации			
Диапазон температуры	0-40 °С		
Диапазон относительной влажности	0-95 % (без конденсации)		
Диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 м		
Условия хранения			
Диапазон температуры	-15 - + 50 °С		
Диапазон относительной влажности	0-95 % (без конденсации)		
Высота над уровнем моря	0-15000 м		
Соответствие стандартам			
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011		
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011		

ТОО «МЕТЕОР ИТ»

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Райымбека 115/23А

 E-mail: order@meteorit.kz

 Алматы:
 Тел.: **+7 (727) 33-92-600**
 Моб/WhatsApp: **+7 776 272 4000**

Бишкек: +996 312 963046 / Ташкент: +998 712 050830

www.meteorit.kz