

Ariet VT

Линейно-интерактивный ИБП
ARIET VT650, VT850, VT1000



USB TYPE C

Применение



Роутеры



ПК



Кассовый аппарат



Смартфоны,
планшеты

Преимущества

- Микропроцессорное управление для оптимизации надежности
- Широкий диапазон стабилизации напряжения
- Автоматический запуск после восстановления электропитания
- Функция зарядки в выключенном режиме
- Имитация синусоиды
- Функция холодного старта
- Дисплей LED с отображением информации о состоянии, нагрузке и уровне заряда батареи
- Интеллектуальное управление батареей
- Зарядка USB Type-C (5В/1,8А), защита компьютерной сети RJ-45, коммутационные порты RS232

Технические характеристики

МОДЕЛИ	VT650	VT850	VT1000
Номинальная мощность	650ВА/360Вт	850ВА/480Вт	1000ВА/600Вт
вход			
Напряжение (В)	220/230/240 В		
Диапазон напряжения (В)	140-300		
Диапазон частот	60/50 Гц (автоматическое считывание)		
выход			
Напряжение (В)	20/230/240 В		
Регулировка напряжения (режим батареи)	±10%		
Регулировка частоты (режим батареи)	60 Гц, 50 Гц ±10		
Время переключения	2-6мс (типичное)		
Форма волны (режим батареи)	Симулированная синусоида		
батарея			
Тип батареи	12V7Ач *1	12V 9Ач *1	12V 9Ач *1
Зарядная способность	4-6 часов восстановления до 90% мощности		
разъем с питанием от батарей			
	Schuko CEE 7/7P (EURO) - 2шт		
разъемы с защитой			
	IEC 320 C13 - 1шт		
защита			
Полная защита	Короткое замыкание, перегрузка, разряд и перезаряд батареи, защита от перенапряжений		
связь			
USB/RS232/SNMP (опции)	Поддерживает Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8 Linux Unix and MAC		
рабочая среда			
Влажность	0-90% Относительная влажность: 0-40° (без конденсации)		
Уровень шума	менее 40 дБ		
Размеры (ШхГхВ, мм)	297x101x142		
Вес нетто (кг)	4.2	4.9	4.9